

antica



GRES DE BREDÀ



AZULEJOS
JUAN NOVELLA

913 027 147

info@ferrogres.net

www.ferrogres.net

ENG

Antica, natural stoneware with an extraordinary texture that makes it suitable for both indoors and outdoors use, reflects the warmth of the Mediterranean lifestyle. Fired at high-temperatures to imbue the tiles with excellent qualities, including great hardness and inalterability when faced with thermal changes. Due to its virtual lack of porosity, Antica requires no treatment or maintenance of any type after installation. Antica is a collection that blends harmoniously with nature, is respectful of the environment and fully compliant with sustainable building practices.

FR

Antica, un grès naturel possédant une texture exclusive pour des espaces extérieurs et intérieurs qui recrée la chaleur et l'ambiance méditerranéennes. Les conditions de cuisson à haute température lui confèrent d'excellentes qualités, entre autre la dureté et l'inaltérabilité aux différentes variations thermiques. Sa porosité quasiment nulle, Antica ne nécessite aucun traitement ou entretien après sa pose. Antica, une collection en harmonie avec la nature et respectueuse de l'environnement, contribue au développement de la construction durable.

PT

Antica é um grés natural de textura exclusiva para espaços exteriores e interiores que recriam a robustez mediterrânea. As condições de cozimento a alta temperatura conferem-lhe excelentes qualidades, como a dureza e o facto de não sofrer alterações com as variações térmicas. Devido à sua quase nula porosidade, a Antica não necessita de qualquer tratamento, nem de manutenção após a sua aplicação. Antica é uma colecção em harmonia com a natureza, que respeita o meio ambiente e permite o desenvolvimento de uma edificação sustentável.

RUS

Antica это натуральный грес, обладающий эксклюзивной текстурой. Применим как для внутренней, так и для наружной отделки. Создает ощущение теплоты средиземноморья. Обжиг при высоких температурах влияет на непревзойденные свойства, такие как высокая прочность и устойчивость к перепадам температур. Благодаря почти нулевому влагопоглощению, продукт не требует дополнительного специального ухода после укладки. Antica – синтез почтительного отношения к среде обитания и природе.



The background image is a rustic interior scene. It features a wall made of natural stone tiles. A multi-paned window with a dark frame is set into the wall, showing a glimpse of the interior and some greenery outside. In the foreground, there is a wooden barrel on the left and a metal chair with ornate scrollwork on the right. The floor is made of terracotta tiles.

**Gres natural
de textura exclusiva
para espacios
de exterior e interior
que recrean la calidez
mediterránea.**

Las condiciones de cocción a alta temperatura le confieren excelentes cualidades, como la dureza y la inalterabilidad a las variaciones térmicas.

Debido a su casi nula porosidad Antica no necesita tratamiento alguno ni mantenimiento posterior a su instalación.

Antica, una colección en armonía con la naturaleza, respetuosa con el medio ambiente, que permite el desarrollo de la edificación sostenible.

antica

antica





RESISTE A LAS HELADAS


**RESISTENCIA
A LAS HELADAS:**
cumple la norma
UNE-EN ISO 10545-12

Frost resistance.

Résistance au gel.

Resistência ao gelo.

Морозостойкость.



SIN ABSORCIÓN DE AGUA

**ABSORCIÓN DE AGUA
POR CARA VISTA:**
0,0% según norma
UNE-EN ISO 13748-1
Grupo IIIa

Non water absorption.

Imperméabilité.

Sem absorção de água.

Без водопоглощения.



antica





SIN MANCHAS

**RESISTENCIA
A LAS MANCHAS:**
cumple la norma
UNE-EN ISO 10545-14

Resistance to stains.

Résistant aux tâches.

Sem manchas.

Без пятен.



decorados colección mediterraneo



estrella
de mar



caballito
de mar



caracola
rayada



caracola
grabada

SIN MANTE- NIMIENTO

Non maintenance.

Entretien facile.

Sem manutenção.

*Не нуждается в
специальном уходе.*



antica





RESISTE A LA ABRASIÓN PROFUNDA

RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN PROFUNDA:
< 350 mm³, según norma
UNE-EN ISO 10545-6

*Resistance to deep
abrasion.*

*Résistance à l'abrasion
profonde.*

Resiste à abrasão.

*Устойчива к глубокому
истиранию.*

REFERENCIAS REFERENCES

pavimentos revestimientos floor tiles wall tiles



base
C204201 / 10x10
G020201 / 20x20x1,5
G010102 / 33x33x1,8



zócalo curvo
curved bullnose
G332101 / 20x7,9x1,5
G332103 / 33x7,9x1,5



vierteaguas
window sill
G332303 / 33x30x3,5

escaleras step tiles

piezas especiales special pieces



esquina escocia ext.
corner scotia external
C212203 / 3.5x3.5x3.5



escocia
scotia
C212201 / 3.5x20x3.5
C212202 / 3.5x10x3.5



esquina escocia int.
corner scotia internal
C212204 / 3.5x3.5x3.5



cantonera
angular tile
C214101 / 5x20x5
C214102 / 5x10x5




esquina cantonera
angular corner tile
C214103 / 5x5x5



perfil exterior
external profile
C214801 / 20x2x1
C214802 / 10x2x1



escalera mod.B
step tile mod.B
G311602 / 20x33x6x2
G311606 / 33x33x6x2



escalera angular
angular step tile
G311610 / 33x33x6 mod.B



zanquin
step bullnose
mod.B derecha
G321802 / 41x8x8
mod.B izquierda
G321804 / 41x8x8



frontal liso
plain step riser tile
G321701 / 15x20x1,3
G321703 / 15x33x1,3



frontal liso troquelado
step riser with cut out
for decor insert
G321723 / 15x20x1,3
G321725 / 15x33x1,3

REFERENCIAS REFERENCES

p.complementarias complementary p.



remate liso
C212731 / 7x20



listelo liso
C213629 / 3.5x20



esquina listelo liso
C210604 / 3.5x3.5



esquina remate liso
C211918 / 7x7

decorados decor pieces

colección botánica botanic collection



remate parra
C212712 / 8.8x20 / blanco



cenefa parra
C212717 / 7x20 / blanco



listelo parra
C213619 / 3.5x20 / blanco



esquina parra
C211909 / 7x7 / blanco



dec parra
C214326 / 10x10 / blanco



**dec 10x10 parra
1/4 parra**
C214378 / 10x10 / blanco



remate tulipán
C212714 / 8.8x20 / blanco



cenefa tulipán
C212723 / 7x20 / blanco



listelo tulipán
C213621 / 3.5x20 / blanco



esquina tulipán
C211911 / 7x7 / blanco



dec tulipán
C214312 / 10x10 / blanco



remate amapola
C212716 / 8.8x20 / blanco



cenefa amapola
C212725 / 7 x 20 / blanco



listelo amapola
C213623 / 3.5x20 / blanco



esquina amapola
C211913 / 7x7 / blanco



dec amapola
C214369 / 10 x 10 / blanco



silvestre
C214309 / 10x10



campanilla blanca
C214318 / 10x10



camelia blanca
C214319 / 10x10



parra azul
C214325 / 10x10



viña natural
C214330 / 10x10



flor natural
C214334 / 10x10



**cenefa triángulo
decor 1**
C213615 / 5x9,5 / azul
C213616 / 5x9,5 / blanco



greca tulipán
C214501 / 15x10



greca margarita
C214502 / 15x10

colección mediterraneo mediterranean collection



estrella de mar
C214301 / 10x10



caballito de mar
C214302 / 10x10



caracola rayada
C214303 / 10 x 10



caracola grabada
C214304 / 10 x 10

REFERENCIAS

REFERENCES

colección floral

floral collection



rosa
C214305 / 10x10



floresta
C214306 / 10x10



ibiscus
C214308 / 10x10

molduras

molding borders



flor 1
C212701 / 15x7



ola 1
C212703 / 15x7



flor 2
C212702 / 15x3,5



ola 2
C212704 / 15x3,5



rosal
C213601 / 15x3 / blanco
C213602 / 15x3 / azul



acabado redondo
C213607 / 15x3



heráldica
C213609 / 15x5



trigo
C213610 / 15x5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



DUREZA DEL RAYADO SUPERFICIAL (MOHS):
8 según norma UNE-EN 101
DETERMINATION OF SCRATCH HARDNESS OF SURFACE (MOHS):
8 according to standard UNE-EN 101



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA:
< 350 mm³, según norma UNE-EN ISO 10545-6
RESISTANCE TO DEEP ABRASION:
< 350 mm³, according to Standard UNE-EN ISO 10545-6



RESISTENCIA A LAS HELADAS:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-12
DETERMINATION OF FROST RESISTANCE:
complies with the Standard UNE-EN ISO 10545-12



RESISTENCIA AL IMPACTO:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-5
RESISTANCE TO IMPACT:
complies with the Standard UNE-EN ISO 10545-5



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-2
DETERMINATION OF DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY:
complies with the Standard UNE-EN ISO 10545-2



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-9
DETERMINATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE:
complies with the Standard UNE-EN ISO 10545-9



RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y ALKALIS:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-13
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES:
complies with the Standard UNE-EN ISO 10545-13



RESISTENCIA A LAS MANCHAS:
cumple la norma UNE-EN ISO 10545-14
DETERMINATION OF RESISTANCE TO STAINS:
complies with the Standard UNE-EN ISO 10545-14



TEMPERATURA DE COCCIÓN:
1280°C según certificado BRD/2/235/0009/91-2 Bureau Veritas
FIRING TEMPERATURE:
1280°C according to certificate BRD/2/235/0009/91-2 of Bureau Veritas



ABSORCIÓN DE AGUA POR CARA VISTA:
0,0% según norma UNE-EN ISO 13748-1 Grupo Alla
WATER ABSORPTION FOR SEEN SIDE:
0,0% according to standard UNE-EN ISO 13748-1 Group Alla



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:
> 25 N/mm², según norma UNE-EN ISO 10545-4
DETERMINATION OF MODULUS OF ROTURE:
> 25 N/mm², according of standard UNE-EN ISO 10545-4

CTE

CTE - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Clase 3 sección SU1 según norma UNE-ENV 12633:2003



GRES DE BREDÀ

www.gresdebreda.com
info@gresdebreda.com

Oficina central

Vía Europa, 133, 1^o-1^a
08303 Mataró
Barcelona SPAIN

T. + 34 93 741 29 70
F. + 34 93 741 29 71